

สเปรย์ "NABAKEM" N.D.T. SM - 15

"NABAKEM" SM - 15 Black Magnetic Particle Spray

คุณสมบัติ

น้ำยาตรวจสอบการแตกร้าวด้วยวิธีผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle) ที่มีความละเอียดสูง ไม่เป็นพิษและกัดกร่อนผิวงาน น้ำยามีส่วนผสมของตัวกลางประสานและผงแม่เหล็ก ทำให้เกิดการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอของผงแม่เหล็ก ใช้ทดสอบรอยเชื่อมชิ้นงานหล่อ ท่อ ถังแรงดัน และวาล์วต่างๆ

การใช้งาน

ใช้หลังจากน้ำยา MP-35 เขย่าก่อนใช้ สเปรย์ผิวงานให้ทั่ว ทิ้งระยะ 20-30 ซม.

ข้อควรระวัง

เนื่องจากน้ำยาบรรจุด้วยความดันสูงภายในกระป๋อง มีข้อควรระวังในการใช้งาน ดังนี้

- ไม่สเปรย์ใส่เปลวไฟ
- ไม่เปรย์ใกล้เตาไฟหรือฮีทเตอร์
- ไม่เก็บในอุณหภูมิสูงเกิน 40°C
- มีระบบระบายอากาศที่ดีหากใช้ในสถานที่ปิด
- ไม่ทิ้งกระป๋องลงในเปลวไฟ
- เจาะกระป๋องให้เป็นรูหลังจากใช้หมด แล้วค่อยทิ้ง
- ไม่เก็บในสถานที่ปิด



Feature

Super precision and high-sensitivity ordinary magnetic particle inspection cracks easily. Anticorrosive low-toxic and high boiling point solvent is contained. With special dispersion agent and refined fluorescent magnetic particle added, even application is ensured in spraying. For testing welded structures, forged products, casting products, pipings, pressure containers, valves.

How to use

Using it after using white paint (MP-35), black magnetic particle appear sharply. Shake the can well before use Spray it evenly 20-30 cm. away from target object.

Cautions

The flammable product uses high-pressure gas. Comply with following cautions.

- Do not spray it toward flame.
- Do not use it near stove and heater.
- Do not keep in the place above 40°C
- Provide ventilation after using it in closed room.
- Do not throw it into fire.
- Punch the can after use for and remove residual gas to throw it away.
- Do not keep it in the closed place.

Aerosol 450ml./Can