

น้ำยาป้องกันสเก็ดและสนิม SP-100 W3 "NABAKEM" NABAKEM SPAZERO SP-100 W3

คุณสมบัติ

- ช่วยป้องกันสนิมบริเวณแนวเชื่อม แท่งรีและป้องกันสนิมได้นานถึง 3 เดือน ในสภาวะ out door และ 6 เดือนในสภาวะ in door
- ป้องกันสเก็ดเชื่อมเกาะติดบริเวณแนวเชื่อม ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายเวลาในการเก็บงาน
- เป็นตัวกลางที่ดีเยี่ยมในการเคลือบผิว ได้รับการรับรองจาก British Lloyd
- ผิวงานที่ได้ถูกเคลือบด้วยน้ำยา SP-100W3 สามารถทาสีทับได้เลย
- นอกเหนือจากคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและการเคลือบผิว ผิวงานที่ถูกเคลือบด้วยน้ำยา SP-100W3 สามารถเชื่อมทับได้เลย ไม่ต้องทำความสะอาด



การใช้งาน

- ทำความสะอาดเอาคราบน้ำมันและสนิมออกจากชิ้นงานก่อน
- เชย่น้ำยา SP-100W3 และสเปรย์ให้ทั่ว หรือ ใช้แปรงทาให้ทั่วในบริเวณที่ต้องการป้องกัน
- เลือกความหนาของฟิล์มเคลือบระหว่าง 5-25 โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ต้องการกันสนิม และสภาวะแวดล้อมที่อยู่ (ถ้าใช้แปรงทาให้ทา 3 ครั้ง ใช้สเปรย์ให้ทำ 4 ครั้ง)

Aerosol 18 Liter /Gallon