

# สเปรย์ทำความสะอาดคราบตะกรันจากการเชื่อม "NABAKE" WS-80 Welding Slag Remove

## คุณสมบัติ

- ใช้ทำความสะอาดคราบตะกรันจากการเชื่อม
- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- ทำให้แนวเชื่อมมีความสวยงาม
- ใช้ได้ดีเมื่อชิ้นงานเชื่อมมีอุณหภูมิที่ 60°C

## การใช้งาน

- ใช้กำจัดคราบตะกรันที่เกิดจากการเชื่อม ทั้งจากเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติ ฯลฯ

## ข้อควรระวัง

• ห้ามใช้กับชิ้นงานที่ความร้อนเกิน 200°C เพราะอาจทำให้เกิดเปลวไฟขึ้น  
ห้ามสัมผัสโดยตรง ทั้งกับอาหาร ใบหน้า และเก็บให้พ้นจากมือเด็ก และควรใช้  
อย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นวัตถุไวไฟ

- ไม่สเปรย์โดนเปลวไฟ
- ไม่ใช้ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนเช่นหม้อน้ำ, เครื่องทำความร้อนเตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ  
(รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่มีความร้อน
- ห้ามเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิเกิน 40°C

## Features

- Excellent removal and exfoliation of welding slag
- Noncorrosive to metal
- Good surface state
- No blow holes (in 2 Pass)
- Excellent penetrability
- Workability increase
- Better slag exfoliation (3 times higher)
- Good exfoliation with metal temperature 60°C

## Uses

Slag removal agent for manual welding, semi-automatic welding, automatic welding etc.

## Aerosol

420ml/can, 20cans/Box

